



Uitvoeringsvarianten kunnen afwijken van productafbeelding

TECHNISCHE GEGEVENS

Gewicht hoofdproduct:	840 g
:	458 mm x 188 mm x 46 mm
kabellengte:	180 cm
:	-20 °C - 65 °C
:	0 °C - 50 °C
Produktzulassungen:	<ul style="list-style-type: none"> • Blauer Engel • cURus • FCC • GS • Citrix • CE • VCCI • UKCA
besturingssysteem:	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Mac OS • Windows 7 or higher • Windows XP
leveringsomvang:	•
betrouwbaarheid:	• MTBF > 45.000 Stunden

software-ondersteuning: • CHERRY KEYS
• PC/SC Diagnose Tool

schakelkarakteristieken:	standard
Max stroomverbruik (mA) toetsenbord:	350 mA
Ingebouwde metalen plaat:	ja
Luidheid (dB) toetsenbord:	40,7 db
N sleutel rollover:	niet gespecificeerd
anti-ghosting:	no
sleutelversleuteling:	Cha Cha 20
Response Time:	3-5 ms
Intern geheugen:	nee
Bedieningskracht (cN):	70 cN
Voorloop (mm):	2,5 mm
Sleutelafstand (mm):	3 mm
USB-hub:	no
Speciale toetsfuncties:	
verlichting:	nee
status-LED's:	in de behuizing
Beschermde contactkaarten met pincode:	ja
logboeken:	<ul style="list-style-type: none"> • T=1 • T=0 • T=CL
SW-interface::	
paringscycli:	• 100.000
soorten chipkaarten:	
SmartCard-snelheid:	• 420 kBit/s
systeem snelheid:	12 MBit/s
klok frequentie:	4.8 MHz
kaart streamen:	60 mA
Leesafstand chipkaartlezer:	5 cm

Vergissingen, technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Technische gegevens hebben uitsluitend betrekking op de specificaties van de producten. Eigenschappen worden hiermee niet gegarandeerd.

aanduiding

CHERRY SECURE BOARD 1.0

Neem contact op met uw plaatselijke CHERRY service- en supportteam of uw CHERRY-verkooppartner om te weten te komen welke versies in uw land beschikbaar zijn.